

# **Stiro-settlometer**

## **Spécifications techniques**

### **Général**

Boîtier: ABS avec bouton On/Off et prise d'alimentation

Moteur électrique: 1 rpm

Agitateur périphérique: Aluminium

Cylindre gradué: 2 litres

Échelle #1: 0-1000 mL pour IVBS et IVB

Échelle #2: 0-28 cm pour VDB

Alimentation électrique du transformateur 24V : 100-240VAC, 50-60 Hz

Pour usage intérieur seulement

Catégorie d'installation II

Température d'opération: 0 à 35°C

pH : 6 à 9

Humidité de l'air: 80 % max

Altitude: 2000M max

### **Dimensions**

Diamètre: 100 mm or 4 pouces

Hauteur du cylindre: 340 mm or 13,4 pouces

Hauteur cylinder + boîtier du moteur: 420 mm or 16,5 pouces

### **Poids**

Moteur + cylindre: 818 g or 1,8 lb

Cylindre seul: 0,54 kg or 1,2 lb

### **Expédition**

Ensemble Stiro-settlometer (IVBS et IVB)

Boîte: 47 cm x 17 cm x 31 cm and 2,6 kg ou 19 po x 7 po x 13 po et 5,8 lbs

Stirro-settlometer (SSVI seul)

Boîte: 47 cm x 16 cm x 16 cm and 1,5 kg ou 19 po x 6 po x 6 po et 3 lbs